01 03 生化/霉菌培养箱
04 05 低温培养箱 多箱体生化/霉菌培养箱
06 07 生物安全低温培养箱 半导体制冷低温培养箱
09 10 生物安全培养箱 精密恒温培养箱
12 13 隔水式恒温培养箱 多箱体恒温/微生物培养箱
14 15 玻璃发酵罐 CO_2培养箱
21 28 光照培养箱/人工气候箱 恒温恒湿箱
35 37 回旋振荡器 恒温培养摇床
39 40 恒温振荡器 大型恒温振荡器
41 42 落地振荡器 摇瓶机
43 45 叠加式-CO_2振荡培养箱 叠加式-振荡培养箱
47 49 超低温冰箱 低温冷藏箱
50 液相液氮罐
52 53 生物安全柜 洁净工作台
55 62 干燥箱 真空干燥箱
72 75 加热循环槽 恒温振荡水槽
78 80 油浴锅 恒温水槽与水浴锅
81 91 药品稳定性试验箱 步入式药品试验室
92 92 老化试验箱 热空气消毒箱
93 95 高低温(交变)试验箱 高低温(交变)湿热试验箱
97 98 紫外耐气候试验箱
99 100 氙灯耐气候试验箱 盐雾腐蚀试验箱
101 104 电阻炉
105 旋转蒸发仪
109 110 耐腐蚀隔膜泵 循环冷却器
111 112 干式冷阱 磁力搅拌器
116 117 顶置电动搅拌器 氮吹仪
118 离心机
118 旋涡混匀仪
119 120 多管旋涡混匀仪 孵育器/金属浴
122 123 微孔板迷你离心机 均质分散机
125 130 粘度计

多箱体电热恒温培养箱

新产品



产品特点

- 具有两箱或者四箱培养箱可选，有效节省实验室空间；
- 每个培养箱箱体独立控制，互不干扰，温度控制精确稳定；
- 镜面不锈钢内胆，便于工作室的清洁工作；
- 模糊PID控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值为5999分；
- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外；(选配)

安全功能

- 温度偏高和超温报警；

技术参数

型号 \ 技术参数	电源电压	控温范围	温度分辨率/波动度	工作环境温度	输入功率(插座)	容积	内胆尺寸(mm) W×D×H	外形尺寸(mm) W×D×H	载物托架（标配）	价格
DHP-150-2B(二箱)	AC220V 50Hz	RT+5～65℃	0.1℃/ ±0.5℃	+5~35℃	1200W (10A)	150L×2	560×530×600	705×740×1800	2块 (单箱)	**RMB14300**
DHP-100-4B(四箱)					1500W (10A)	100L×4	455×430×510	1220×616×1620		**RMB28600**

微生物培养箱—自然对流



微生物培养箱

产品特点

- 镜面不锈钢内胆，便于工作室的清洁工作；
- 采用自然对流循环方式，无噪音，避免试验过程中样品的挥发；
- 箱门上具有观察窗或者箱体内具有玻璃内门，便于观察箱内的实验过程；
- 模糊PID控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值为5999分；
- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外；(选配)

多段可编程触摸屏控制器（选配）

- 多段可编程触摸屏控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行；
- 多段温度、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能；

安全功能

- 温度偏高和超温报警；

紫外杀菌系统（选配）

- 可定期对箱体内部进行消毒，可有效杀灭箱体内循环空气中的浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染；

选购件:(增加选购件交货期7天)

1、多段编程触摸屏控制器..... ￥1500元
2、U盘数据储存..... ￥1000元
3、独立限温控制器..... ￥500元
4、RS485接口和通讯软件..... ￥600元

注1：U盘、RS485/232二选一
注2：DHP-9011/9011B,不能选配RS485接口和通讯软件

技术参数

注：带“B”为液晶控制器

技术指标 \ 型号	DHP-9011 DHP-9011B	DHP-9031 DHP-9031B	DHP-9051 DHP-9051B	DHP-9121 DHP-9121B	DHP-9211 DHP-9211B
电源电压	AC220V 50Hz				
控温范围	RT+5～65℃				
温度分辨率/波动度	0.1℃/±0.3℃				
温度均匀性	±1℃(测试点为37℃)				
工作环境温度	+5～35℃				
输入功率/插座	85W/10A	125W/10A	250W/10A	550W/10A	900W/10A
观察窗	有		无		
容积	16L	35L	50L	115L	220L
内胆尺寸(mm)W×D×H	270×260×232	360×325×300	400×330×380	520×450×495	650×500×650
外形尺寸(mm)W×D×H	507×397×347	597×464×417	665×486×600	785×606×715	915×676×870
载物托架（标配）	2块	2块	2块	3块	3块
价格	**RMB3040 RMB3750**	**RMB3560 RMB4400**	**RMB4600 RMB5560**	**RMB5980 RMB6820**	**RMB7240 RMB8280**

注：DHP-9011(B)/9031(B)标配观察窗；DHP-9051(B)/9121(B)/9211（B）标配玻璃门