01 03 生化/霉菌培养箱
04 05 低温培养箱 多箱体生化/霉菌培养箱
06 07 生物安全低温培养箱 半导体制冷低温培养箱
09 10 生物安全培养箱 精密恒温培养箱
12 13 隔水式恒温培养箱 多箱体恒温/微生物培养箱
14 15 玻璃发酵罐 CO_2培养箱
21 28 光照培养箱/人工气候箱 恒温恒湿箱
35 37 回旋振荡器 恒温培养摇床
39 40 恒温振荡器 大型恒温振荡器
41 42 落地振荡器 摇瓶机
43 45 叠加式-CO_2振荡培养箱 叠加式-振荡培养箱
47 49 超低温冰箱 低温冷藏箱
50 液相液氮罐
52 53 生物安全柜 洁净工作台
55 62 干燥箱 真空干燥箱
72 75 加热循环槽 恒温振荡水槽
78 80 油浴锅 恒温水槽与水浴锅
81 91 药品稳定性试验箱 步入式药品试验室
92 老化试验箱
92 热空气消毒箱
93 95 高低温(交变)试验箱 高低温(交变)湿热试验箱
97 98 紫外耐气候试验箱
99 100 氙灯耐气候试验箱 盐雾腐蚀试验箱
101 104 电阻炉
105 旋转蒸发仪
109 110 耐腐蚀隔膜泵 循环冷却器
111 112 干式冷阱 磁力搅拌器
116 117 顶置电动搅拌器 氮吹仪
118 离心机
118 旋涡混匀仪
119 120 多管旋涡混匀仪 孵育器/金属浴
122 123 微孔板迷你离心机 均质分散机
125 130 粘度计

真空干燥箱-电子/电池/半导体元件专用
真空干燥试验箱

程序液晶控制　立式真空干燥箱





BPZ-6000系列



干式冷阱（液体回收/选配）

用途概述

本产品适用于电子产品生产过程的脱泡，脱水，硬化和洗净处理后的干燥等真空状态下的热处理，广泛用于锂离子电池、LED光电元件、晶振等电子产品生产工艺的真空干燥处理。

产品特点

- 工作室采用不锈钢板制成，确保产品经久耐用，便于清洁；
- BPZ-62003B、6933B、6503B、6213、6213B、6123、6123B、均为搁板加热，且为触摸屏控制器，操作简单方便；
- 长方形真空室，使有效容积大，能充分利用空间；
- 双层钢化防弹观察窗，耐腐蚀、抗冲击，可全过程观测腔内样品干燥状态；
- 箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度；
- 增设超温保护温控口，有效的防止温度失控等安全问题；（选配）
- 低噪声专业真空泵，真空控制稳定可靠；（带“B”为优质品牌真空泵）

温度程序自动控制

- 真空干燥(实验)箱具有温度程序控制，可直接设定定制模式或者程序升温模式；
- 温度程序控制可实现升温、恒温全流程分段控制， 满足各类复杂温度实验需求；
- 可预设8组8步可编程序，每组8步，每组设置时间0～5999分；(触摸屏控制器)

真空程序控制　定制程序（选配）

- 真空干燥(试验)箱可分别设定最高、最低真空度，配备惰性气体自动进气系统，与电子式真空计及程序控制系统联动，自动完成真空度交替循环工艺，满足复杂的真空干燥工艺要求；
- 最大支持99次循环，满足多次循环干燥工艺需求；

技术参数

型号 / 技术指标	程序液晶控制器			程序液晶控制器		
	BPZ-62003B	BPZ-6503B BPZ-6933B	BPZ-6213 BPZ-6213B	BPZ-6123 BPZ-6123B	BPZ-6063 BPZ-6063B	BPZ-6033 BPZ-6033B
电源电压	AC380V 50Hz		AC220V 50Hz			
输入功率	12800W	3800W/5600W	2100W	2050W	1800W	1200W
控温范围	RT+10～200℃					
温度分辨率/波动度	0.1℃ /±1℃					
达到真空度	133Pa					
真空表	机械指针式					
工作环境温度	+5～40℃					
内胆尺寸(mm)W×D×H	900×1500×1500	630×810×845 750×1160×1050	560×575×635	500×500×500	400×400×400	320×320×320
外形尺寸(mm)W×D×H	1530×1700×2140	1000×1040×1855 1400×1395×2010	720×740×1530	660×640×1400	600×570×1390	550×490×1240
搁板	6块(独立控温)	4块/5块(独立控温)	3块(独立控温)	3块(独立控温)	3块(捆绑加热)	2块(捆绑加热)
工作室材料	不锈钢304 (1Cr～18Ni9Ti)				不锈钢	
价格	**RMB269000**	**RMB93900 RMB167000**	**RMB49900 RMB61900**	**RMB32500 RMB41900**	**RMB19900 RMB28900**	**RMB14300 RMB24900**

※性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

注：1、带“B”为优质品牌真空泵
2、BPZ系列真空干燥（试验）箱配真空泵和干燥罐
3、BPZ-62003B、BPZ-6933B、BPZ-6503B接到订单后，交货期为25天

选购件:(增加选购件交货期7天)

1、惰性气体进气阀 ¥500元
2、液态水过滤器(按规格型号定价，适用高湿干燥用)..... ¥700元
3、干燥罐 ¥1000元
4、可选配排气油污过滤装置(建议6个月更换一次） ¥2500元
5、加厚搁板设计(单层承重50/100kg)..... ¥2500/3500元
6、真空度程序控制升级组件..... ¥7500元