01 03 生化/霉菌培养箱
04 05 低温培养箱 多箱体生化/霉菌培养箱
06 07 生物安全低温培养箱 半导体制冷低温培养箱
09 10 生物安全培养箱 精密恒温培养箱
12 13 隔水式恒温培养箱 多箱体恒温/微生物培养箱
14 15 玻璃发酵罐 CO_2培养箱
21 28 光照培养箱/人工气候箱 恒温恒湿箱
35 37 回旋振荡器 恒温培养摇床
39 40 恒温振荡器 大型恒温振荡器
41 42 落地振荡器 摇瓶机
43 45 叠加式-CO_2振荡培养箱 叠加式-振荡培养箱
47 49 超低温冰箱 低温冷藏箱
50 液相液氮罐
52 53 生物安全柜 洁净工作台
55 62 干燥箱 真空干燥箱
72 75 加热循环槽 恒温振荡水槽
78 80 油浴锅 恒温水槽与水浴锅
81 91 药品稳定性试验箱 步入式药品试验室
92 老化试验箱 92 热空气消毒箱
93 95 高低温(交变)试验箱 高低温(交变)湿热试验箱
97 98 紫外耐气候试验箱
99 100 氙灯耐气候试验箱 盐雾腐蚀试验箱
101 104 电阻炉
105 旋转蒸发仪
109 110 耐腐蚀隔膜泵 循环冷却器
111 112 干式冷阱 磁力搅拌器
116 117 顶置电动搅拌器 氮吹仪
118 离心机 118 漩涡混匀仪
119 120 多管漩涡混匀仪 孵育器/金属浴
122 123 微孔板迷你离心机 均质分散机
125 130 粘度计

高温真空干燥箱 新产品
高温真空干燥试验箱 最高300℃ 最高400℃

用途概述

真空干燥（试验）箱系列具有加热时间短、控制精确、安全可靠等特点，同时能平稳地干燥热敏性物质以及易氧化物质。高温真空干燥箱耐更高的温度，满足更高干燥温度要求，采用数字压力传感器，通过微电脑自动控制真空度和真空泵。

产品特点

- 智能触摸屏控制，温度、时间等参数实时显示，菜单式操作，操作简单方便；
- 工作室采用不锈钢板制成，确保产品经久耐用，便于清洁；
- 长方形真空室，使有效容积大，能充分利用空间；
- 弹性双层钢化玻璃门观察工作室内物体，一目了然；(H4系列无玻璃观察窗)
- 箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度；
- 采用硼硅材料密封圈更好耐高温(H4系列)
- 增设超温保护温控口，有效的防止温度失控等安全问题；（选配）
- 可选配低噪声专业真空泵，真空控制稳定可靠；（选配）



温度程序自动控制

- 真空干燥(实验)箱具有温度程序控制，可直接设定定制模式或者程序升温模式；
- 温度程序控制可实现升温、恒温全流程分段控制， 满足各类复杂温度实验需求；
- 可预设8组8步可编程序，每组8步，每组设置时间0～5999分；(触摸屏控制器)

真空程序控制 定制程序（选配）

- 真空干燥(试验)箱可分别设定最高、最低真空度，配备惰性气体自动进气系统，与电子式真空计及程序控制系统联动，自动完成真空度交替循环工艺，满足复杂的真空干燥工艺要求；
- 最大支持99次循环，满足多次循环干燥工艺需求；

技术参数

技术指标 \ 型号	高温真空干燥箱 高温真空干燥试验箱						
	BPZ-6050H4	BPZ-6090H4	BPZ-6120H4	BPZ-6060H3	BPZ-6090H3	BPZ-6120H3	BPZ-6210H3
电源电压	AC220V 50Hz	AC380V 50Hz	AC380V 50Hz	AC220V 50Hz			
输入功率	3800W	6200W	9200W	1500W	1600W	2850W	3100W
控温范围	RT+50～400℃			RT+20～300℃			
温度分辨率	0.1℃						
真空度显示	电子式真空度显示			机械指针式			
真空显示	133Pa						
内胆尺寸（mm）W×D×H	400×400×400	450×450×450	500×500×500	400×400×400	450×450×450	500×500×500	560×600×640
外形尺寸（mm）W×D×H	600×570×1390	610×590×1350	660×640×1400	600×570×1390	610×590×1350	660×640×1400	720×820×1750
搁板	2块（独立控温）	2块（独立控温）	3块（独立控温）	2块（独立控温）	2块（独立控温）	3块（独立控温）	3块（独立控温）
工作室材料	不锈钢304 (1Cr~18Ni9Ti)						
价格	**RMB95900**	**RMB129000**	**RMB169000**	**RMB25900**	**RMB30900**	**RMB45900**	**RMB58900**

注：H4系列无玻璃观察窗；

※性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

选购件:(增加选购件交货期7天)

1、惰性气体进气阀 ¥500元
2、液态水过滤器(按规格型号定价，适用高温干燥用) ¥700元
3、干燥罐 ¥1000元
4、可选配排气油污过滤装置(建议6个月更换一次） ¥2500元
5、真空度程序控制升级组件 ¥7500元